



LEGENDA



ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
- modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
- max. spotřeba zemního plynu - 3,2 m³/h



ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v podkroví (č.m. 303)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
- modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
- max. spotřeba zemního plynu - 2,6 m³/h

STL prodloužená plynovodní přípojka

plynovodní potrubí měděné, lisované tvarovky

±0,000 = 1.NP		
ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o.	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský
PLP Projektstav s.r.o.	Rosice 336, 538 34 Rosice	tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní plynovod - Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP		

FORMÁT		8x44
DATUM		11 / 2016
STUPEŇ		DSP
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU D.1.4.1.8