

Technická specifikace

Solankové hospodářství bude sestávat z jednoho sklolaminátového zásobníku, výdejního stojanu a sklolaminátového podjezdového sila. Dále je předmětem plnění doprava veškerých dodávek, jejich montáž, připojení a zprovoznění v místě realizace (Areál Technických služeb města Kraslic, příspěvkové organizace, ulice Lipová cesta 625, Kraslice). Dodávané komponenty solankového hospodářství mohou být i **použité**. Součástí plnění nejsou stavební práce jako příprava základu pro montáž apod. (tyto si zadavatel obstará svépomocí).

Sklolaminátový zásobník o obsahu 25 m³ pro skladování roztoku solanky (NaCl) o koncentraci 20–27 %

Sklolaminátový zásobník s plochým dnem pro samostatné usazení na předem připravený základ
Vybavení zásobníku:

1. servisní poklop DN500
2. stavoznak DN20
3. příruba DN50 pro výtlač solanky
4. příruba DN50 pro zpětné čerpání solanky
5. přívzdušnění zásobníku

Výdejní stojan

Provozní funkce výdejního stojanu:

1. nerezové výdejní čerpadlo o výtlaču min. 400 l/min.
2. kontinuální měření hustoty vydávaného a skladovaného roztoku
3. výdej roztoku do posypového vozu
4. zpětné čerpání roztoku z posypového vozu případně cisterny
5. promíchání zásobníku

Sklolaminátové podjezdové silo 50 m³

Podjezdová výška 3000 mm

Podjezdová šířka 3000 mm

Průměr 3000 mm

Vybavení: manuální ovládání šoupěte pomocí tyče
obslužná plošina

stavoznak manuální

odbočka pro plnění výrobku solanky S8 s nerezovým šoupětem

stahovací teleskopická hadice pro optimální nakládání soli

elektrický vibrátor

Souhrn dodávky:

- a) Sklolaminátový zásobník 25 m³–1 ks
- b) Výdejní stojan solanky – 1 ks
- c) Doprava a montáž na určeném místě – 1x
- d) Sklolaminátové podjezdové silo 50 m³–1 ks (včetně obslužné plošiny, dopravy, montáže na připravený základ a propojení sila s výrobníkem S8)