

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Požadavky na provedení:

### Středisko 07 provoz Sokolov

#### Univerzální sypačová nástavba A

- požadovaný objem sypače cca 5 m<sup>3</sup>
- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla
- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m<sup>2</sup> s možností dávkování po 5g/m<sup>2</sup> a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 200 g/m<sup>2</sup>, s dávkováním cca po 50 g/m<sup>2</sup>.
- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3
- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla
- možnost samostatného dávkování solanky
- vynášení materiálu za pomoci 2 ks nezávislých dopravníkových šneků
- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)
- možnost současného posypu oběma rozmetadly
- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla
- signalizace posypu
- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl. prostoru
- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)
- barva oranžová RAL 2011
- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)
- osvětlení rozmetadel
- reflexní označení nástavby
- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla
- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást dodávky)

#### Další požadavky:

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp
- záruční a pozáruční servis
- zaškolení obsluhy
- návod na obsluhu a údržbu v češtině
- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127
- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických
- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb
- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude provozována na NVN Tatra 815 Terrno 4x4.2 r.v. 2007 / celková oprava 2018, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Sokolově Chebská 282

#### **Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. • Na Vlečce 177, 360 01 Otovice**

Držitel certifikátů systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2018

Telefon: 353 504 211  
Fax: 353 504 238  
E-mail: podatelna@uskk.cz  
www.uskk.cz

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Pobočka Karlovy Vary,  
č.ú.: 35-6289030207/0100

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1197  
IČ: 26402068  
DIČ: CZ26402068

## **Středisko 07 provoz Krásná Lípa**

### **Univerzální sypačová nástavba B**

- požadovaný objem sypače cca 5 m<sup>3</sup>
- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla
- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m<sup>2</sup> s možností dávkování po 5g/m<sup>2</sup> a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 200 g/m<sup>2</sup>, s dávkováním cca po 50 g/m<sup>2</sup>.
- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3
- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla
- možnost samostatného dávkování solanky
- vynášení materiálu za pomoci 2 ks nezávislých dopravníkových šneků
- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)
- možnost současného posypu oběma rozmetadly
- línak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla
- signalizace posypu
- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl. prostoru
- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)
- barva oranžová RAL 2011
- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)
- osvětlení rozmetadel
- reflexní označení nástavby
- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla
- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást dodávky)

### **Další požadavky:**

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp
- záruční a pozáruční servis
- zaškolení obsluhy
- návod na obsluhu a údržbu v češtině
- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127
- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických
- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb
- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude provozována na NVN Tatra 815 Terrno 4x4.2 r.v. 2009 / celková oprava 2019, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Krásné Lípě 144, Kraslice

### **Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. • Na Vlečce 177, 360 01 Otovice**

Držitel certifikátů systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2018

Telefon: 353 504 211  
Fax: 353 504 238  
E-mail: podatelna@uskk.cz  
www.uskk.cz

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Pobočka Karlovy Vary,  
č.ú.: 35-6289030207/0100

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1197  
IČ: 26402068  
DIČ: CZ26402068