














Zodp. projektant:	Ing. Pavel Primas, Helsinská 2733, 390 05 Tábor, IČO: 72151897	
Vypracoval:	Ing. Aneta Bartáková, IČO: 08046557	
Investor:	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí	
Umístění stavby:	parc.č. st. 625, 193/6, k.ú. Sezimovo Ústí	
Název akce:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
ZATEPLNÍ BYTOVÉHO DOMU č.p. 491, ul. LIPOVÁ, SEZIMOVO ÚSTÍ	2022-36	DPS
	Datum:	Paré:
Část projektu:	Měřítko:	
D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	—	
Název výkresu:	Číslo výkresu:	
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	D.1.1.16	


TA3 Projekt
Architektonická a projekční kancelář
Slovan Tábor – administrativní komplex
ul. 9. května 678, 390 02 Tábor

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS, SCHÉMA	NÁTĚR, BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PARAPETNÍ PLECHY OKENNÍCH OTVORŮ 1.PP - 3.NP					
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 440 mm, DL. 0,95 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	10	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 440 (260) mm, DL. 1,40 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	2	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 440 mm, DL. 0,65 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	8	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 480 mm, DL. 1,40 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	16	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 480 (300) mm, DL. 1,40 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	12	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 480 mm, DL. 1,30 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	12	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, R.Š. = 480 mm, DL. 2,15 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	12	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS, SCHÉMA	NÁTĚR, BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - DEŠŤOVÉ SVODY					
	ODPADNÍ TROUBA + 2x KOLENO HORNÍ ODPADNÍ, Ø 125 mm, DL. 11,30 m POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DEMONTOVAT A PO SKONČENÍ PRACÍ OSADIT NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN U PATY OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm)	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	ODPADNÍ TROUBA + 2x KOLENO HORNÍ ODPADNÍ, Ø 125 mm, DL. 11,20 m POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DEMONTOVAT A PO SKONČENÍ PRACÍ OSADIT NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN U PATY OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm)	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	ODPADNÍ TROUBA + 2x KOLENO HORNÍ ODPADNÍ + VÝKLOPNÁ ODBOČKA DO SUDU, Ø 125 mm, DL. 11,30 m POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DEMONTOVAT A PO SKONČENÍ PRACÍ OSADIT NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN U PATY OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm)	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
	ODPADNÍ TROUBA + 2x KOLENO HORNÍ ODPADNÍ + VÝKLOPNÁ ODBOČKA DO SUDU, Ø 125 mm, DL. 11,50 m POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM LAKEM, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DEMONTOVAT A PO SKONČENÍ PRACÍ OSADIT NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN U PATY OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm)	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	1	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - HL. VSTUP					
	OPLECHOVÁNÍ PORTÁLU NAD HLAVNÍM VSTUPEM DO OBJEKTU, R.Š. = 190 mm, DL. 3,60 m	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	2	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - ZVONKY					
	DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZVONKOVÝCH TABEL A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PO SKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU S ODSAZENÍM O TLOUŠŤKU IZOLANTU (180 mm), (POČÍTÁNO S REZERVOU KABELOVÝCH ROZVODŮ)	BAREVNÝ ODTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	2	PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS, SCHÉMA	NÁTĚR, BARVA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - BALKONY					
	SYSTÉMOVÝ UKONČOVACÍ BALKONOVÝ PROFIL URČENÝ PRO KERAMICKÉ DLAŽBY, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, DL. 4,20 m	BAREVNÝ ODSTÍN RAL 8017 (HNĚDÁ)	KS	12	DÉLKA ZAPOČTENÁ S REZERVOU NA PŘESAHY 10 % PŘESNÝ ROZMĚR PRVKU JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!