

projektová dokumentace pro provádění stavby

název stavby **ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ -
STAVEBNÍ ÚPRAVY,
Žďár nad Metují 141, 549 55 Žďár nad Metují**

zpracovatel Zbyněk Chmela, autor. inženýr pro poz. stavby ČKAIT, č. a. 0701436
podpis a razítko

datum 06/2022 - 08/2022
část dokumentace D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

D.1.8

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ**BUDOVA A****OS A-1** nástěnné svítidlo 4 ks

dodávka a montáž nástěnného svítidla s LED žárovkou:

nástěnné přisazené svítidlo z matného (mléčného) opálového skla o průměru 280 mm s vestavným pohybovým senzorem a krytím IP65

soumrakové vysokofrekvenční (HF) čidlo pohybu, pomocí tří otočných ovladačů lze nastavit citlivost čidla 5 – 2000 lx a dobu svitu od 10 s – 30 s – 90 s – 3 min – 6 min - 15 min

tělo svítidla musí být vyrobeno z odolného plastu či kovu

pro LED žárovku s paticí E27

LED žárovka s výkonem 9W

montáž do zateplovacího systému tl. 190 mm

BUDOVA B**OS B-1** nástěnné svítidlo 3 ks
dtto OS A-1**OS B-2** nástěnné svítidlo (reflektor) 2 ks

dodávka a montáž nástěnného nástěnného reflektoru s LED zdrojem:

nástěnný reflektor s nastavením sklonu s vestavným pohybovým senzorem a krytím IP65

soumrakové vysokofrekvenční (HF) čidlo pohybu, pomocí tří otočných ovladačů lze nastavit citlivost čidla 5 – 2000 lx a dobu svitu od 10 s – 30 s – 90 s – 3 min – 6 min - 15 min

tělo svítidla musí být vyrobeno z odolného plastu

pro LED zdroj s výkonem 20 W

montáž do zateplovacího systému tl. 190 mm

vč. prodloužení elektrokabelu do 0,5 m