

projektová dokumentace pro provádění stavby

název stavby **ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ -
STAVEBNÍ ÚPRAVY,
Žďár nad Metují 141, 549 55 Žďár nad Metují**

zpracovatel Zbyněk Chmela, autor. inženýr pro poz. stavby ČKAIT, č. a. 0701436
podpis a razítko

datum 06/2022 - 08/2022
část dokumentace D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A OBKLADY

D.1.9

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY A OBKLADY**vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný**

parapet ze voduvzdorné dřevotřísky s vysokotlakým laminátem na povrchu
parapetní deska bude s dvakrát zaoblenou přední hranou, tl. 20 mm, vč. nosu
vč. PVC krytky s laminací
vč. montáže, která zahrnuje i úpravu podkladu a začištění hran po položení parapetu

vnitřní okenní parapet keramický

vnitřní okenní parapet z keramického obkladu o rozměrech okolo 200 mm x 200 mm
vč. montáže, která zahrnuje i úpravu podkladu, spárování obkladu a začištění hran po položení parapetu

BUDOVA A

TR A-1	vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný šířka parapetu do 380 mm, délka parapetu 1320 mm	4 ks
TR A-2	vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1430 mm	1 ks
TR A-3	vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1390 mm	1 ks
TR A-4	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 250 mm, délka parapetu 870 mm	1 ks
TR A-5	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1170 mm	1 ks
TR A-6	pochozí lávka do podkrovní pochozí lávka do podkrovní délky 10,5 m 2 x dřevěný hranol 80 mm x 200 mm (běžné smrkové řezivo) dřevotřísková deska šířky 500 mm a tl. 20 mm ošetření proti biotickým činitelům (třída ohrožení 2) pochozí plocha lávky bude nad přilehlou tepelnou izolací	2 ks

BUDOVA B

TR B-1	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1490 mm	6 ks
TR B-2	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 2380 mm	4 ks
TR B-3	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1450 mm	2 ks
TR B-4	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 900 mm	1 ks
TR B-5	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1775 mm	2 ks
TR B-6	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 610 mm	1 ks
TR B-7	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 2380 mm	1 ks
TR B-8	vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný šířka parapetu do 400 mm, délka parapetu 1500 mm	2 ks
TR B-9	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 1470 mm	3 ks
TR B-10	vnitřní okenní parapet keramický šířka parapetu do 450 mm, délka parapetu 2400 mm	1 ks
TR B-11	vnitřní okenní parapet dřevotřískový laminovaný	4 ks

šířka parapetu do 500 mm, délka parapetu 2380 mm

TR B-12	pochozí lávka do podkroví	1 ks
	pochozí lávka do podkroví délky 40 m - třídílná 2 x dřevěný hranol 80 mm x 200 mm (běžné smrkové řezivo) dřevotřísková deska šířky 500 mm a tl. 20 mm ošetření proti biotickým činitelům (třída ohrožení 2) pochozí plocha lávky bude nad přilehlou tepelnou izolací	
TR B-13	pochozí lávka do podkroví	1 ks
	pochozí lávka do podkroví délky 20 m - dvoudílná 2 x dřevěný hranol 80 mm x 200 mm (běžné smrkové řezivo) dřevotřísková deska šířky 500 mm a tl. 20 mm ošetření proti biotickým činitelům (třída ohrožení 2) pochozí plocha lávky bude nad přilehlou tepelnou izolací	