

projektová dokumentace pro provádění stavby

název stavby **ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ -
STAVEBNÍ ÚPRAVY,
Žďár nad Metují 141, 549 55 Žďár nad Metují**

zpracovatel Zbyněk Chmela, autor. inženýr pro poz. stavby ČKAIT, č. a. 0701436
podpis a razítko

datum 06/2022 - 08/2022
část dokumentace D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

D.1.6

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE		
BUDOVA A		
ZK A-1	demontáž a zpětná montáž hydrometeorologické stanice demontáž stanice vč.stávajícího úchytného systému (2 držáky) zpětná montáž přes zateplovací systém tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 kpl
ZK A-2	oprava a nátěr dvířek elektroskríně rozměry dvířek 560 mm x 500 mm očištění, odstranění rzi nátěr (2x) rámu, vnitřní a vnější strany křídla vč. nového štítku "blesk"	1 ks
ZK A-3	úprava zakrytí el. rozvodů rozměry zakrytí 560 mm x 700 mm výměna krycího plechu nátěr krycího plechu (2x) zakrytí krycího plechu deskovým materiálem pro položení zetepl. systému	1 kpl
ZK A-4	oprava a nátěr dvířek elektroskríně rozměry dvířek 650 mm x 640 mm očištění, odstranění rzi nátěr (2x) rámu, vnitřní a vnější strany křídla vč. nového štítku "blesk"	1 ks
ZK A-5	oprava a nátěr dvířek elektroskríně rozměry dvířek 1010 mm x 500 mm výměna krycího plechu nátěr (2x) krycího plechu (obou stran) zakrytí krycího plechu deskovým materiálem pro položení zetepl. systému	1 ks
ZK A-6	úprava zakrytí el. rozvodů rozměry zakrytí 1030 mm x 650 mm výměna krycího plechu nátěr (1 + 2x) krycího plechu (obou stran) zakrytí krycího plechu deskovým materiálem pro položení zetepl. systému	1 kpl
ZK A-7	venkovní žaluzie ventilátoru rozměry do 380 mm x 380 mm, provedení z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK A-8	úprava brány vybourání brány (vykázáno zvlášť), odpojení elektroinstalace uzasení dvou sloupků brány od fasád BUDOV a jejich nátěr (2x) (vykázáno zvlášť) zkrácení křídel brány o 160 mm až 200 mm zpětná montáž brány vč. elektroinstalace	1 ks
ZK A-9	nástěnná mřížka technického zařízení budovy rozměry do 180 mm x 180 mm, provedení z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK A-10	nástěnná mřížka technického zařízení budovy rozměry do 180 mm x 180 mm, provedení z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	2 ks
BUDOVA B		
ZK B-1	venkovní žaluzie ventilátoru rozměry do 180 mm x 180 mm, provedení z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK B-2	tyčové zábradlí vyrovnávacího schodiště tyčové zábradlí vyrovnávacího schodiště z nerez vč. kotvení do schodišťových stupňů nerezovými kotvícími prvky vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks

nákres zábradlí je v řezu C-C'

ZK B-3	venkovní žaluzie rozměry do 400 mm x 400 mm z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK B-4	treláž hranoly z tvrdého dřeva - modřín ošetřené proti biotickým činitelům (třída ohrožení 3) a ochranným nátěrem (2x) proti slunečnímu záření, dešti, sněhu a větru; rozměrů 30 mm x 50 mm x 3000 mm (10 ks) + 50 mm x 50 mm x 2720 mm (2 ks) kotvení přes zateplovací systém tl. 190 mm (4 ks) z nerez	1 ks
ZK B-5	demontáž a zpětná montáž zařízení přenosu dat hydrometeorologické stanice demontáž zařízení vč. stávajícího úchytného systému zpětná montáž přes zateplovací systém tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK B-6	venkovní žaluzie ventilátoru rozměry do 500 mm x 500 mm z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	2 ks
ZK B-7	venkovní žaluzie ventilátoru rozměry do 600 mm x 600 mm z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	2 ks
ZK B-8	demontáž a zpětná montáž elektrické skříně demontáž a zpětná montáž elektrické skříně vč. očištění, odstranění rzi a nátěru (1 + 2x)	1 ks
ZK B-9	pochozí parapet dveří parapet dveří z ocelového plechu tl. min. 6 mm rozměry do 1100 mm x 280 mm vč. základového nátěru a dvou vrchních nátěrů vč. systému kotvení	1 ks
ZK B-10	venkovní žaluzie ventilátoru rozměry do 200 mm x 200 mm z nerez vč. gumového kroužku pro zajištění těsnějšího kontaktu se zdí vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm nerezovými kotvícími prvky	1 ks
ZK B-11	oprava a nátěr dvířek elektroskříně rozměry dvířek 1030 mm x 500 mm vč. očištění, odstranění rzi a nátěru vč. vnitřní, vnější strany dvířek a rámu (1 + 2x)	1 ks
ZK B-12	úprava zakrytí el. rozvodů rozměry zakrytí 1030 mm x 650 mm výměna krycího plechu nátěr krycího plechu (1 + 2x) zakrytí krycího plechu deskovým materiálem pro položení zetepl. systému	1 ks
ZK B-13	úprava brány vybourání brány (vykázáno zvlášť) uzasení dvou sloupků brány (vykázáno zvlášť) zkrácení křídel brány o 160 mm až 200 mm odstranění rzi, výměna prorezlých částí (okolo 20 % plochy) nátěr (2x) (vykázáno zvlášť) zpětná montáž brány	1 ks
ZK B-14	ocelové úhelníky pro ochranu rohů fasády ocelový úhelník rozměrů 120 mm x 120 mm x 2250 mm, tl. plechu min. 1 mm vč. základového nátěru a dvojitého nátěru v barvě fasády (1 + 2x) vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm	7 ks