

A. Středisko Sokolov – Krásná Lípa

Kropicí a splachovací nástavba

- dodání zásobníkové nádrže v provedení černý plech s antikorozní ochranou na vodu jako výměnnou nástavbu na podvozek NVN Tatra T 158 4x4 VIN: TNU8P6R23PK005206
- objem množství vody v zásobníkové nádrži dle nejvyšší povolené hmotnosti NVN (18 000 kg)
- možnost odstavení splachovací nástavby pomocí odstavných nohou s mechanickým zvedákem
- zásobníková nádrž vybavena horním uzavíratelným otvorem s přístupovým žebříkem pro plnění vodou, umístěným v zadní části krop. nástavby
- dodání vodního čerpadla s průtokem cca 300 až 400 litrů při tlaku cca 20 barů. Okruh vybaven ručním regulačním ventilem a řízenou hydraulikou (ev. 250litrů při tlaku 50 barů).
- vysokotlaká čistící technologie s navijákem a hadicí ca 55 m, příslušenství
- možnost plnění zásobníku vody z hydrantu popř. z volného vodního zdroje
- dodání tlakové mycí lišty výškově polohovatelné s možností stranového přetáčení, 2x samostatné ploché odklízecí trysky umístěné na krajích vozidla a umístěné vpředu na upínací desce DIN 76060 na NVN Tatra a ovládané z prostoru řidiče, popř. spolujezdce. Trysky umožňující i natočení paprsku vodního proudu, kolmo na vozovku pro mytí svodidel
- dodání příslušenství k možnosti plnění vodou z volného zdroje
- zadní mlžení (osvěžovač vzduchu)
- dodání průtokového navijáku s proudnicí k ručnímu mytí umístěného tak, aby mohlo dojít k ručnímu mytí jak před kropicím vozidlem tak za ním
- možnost plnění vodou pracovní válce vibračních válců.
- technologický uzamykatelný prostor
- kompletní nalakování kropicí nástavby - RAL 2011
- nástavba vybavena oranžovým výstražným světlem a pozičními světly
- nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických
- návod na obsluhu a údržbu v ČJ, katalog ND v ČJ, revizní zprávy dle platné legislativy

Další požadavky: termín dodání – (nejpozději do 30. 6. 2025), záruka