

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Požadavky na provedení:

Traktorový nosič

- provedení 4x4, celková hmotnost 8 000 – 9 000 kg
- motor vznětový 4 válce cca 3 200 – 4 500 cm³, výkon min. 85 kW, alternátor 150 A
- předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty
- plynulá převodovka s využitím mechanických převodů a s automatickou změnou rozsahu
- integrované plazivé převody od rychlosti min. 30 m/h
- min. 5 tempomatů rychlosti s možností plynulého nastavení rychlosti za jízdy
- možnost změny směru jízdy (reverzace) min. 2 způsoby pro pravou a levou ruku
- ovládání převodovky pomocí multifunkční páky s možností ovládání zadních ramen a hydraulických okruhů
- vývodové hřídele PTO vpředu i vzadu se spojkami, ovládání z kabiny traktoru
- otáčky zadní vývodové hřídele 540/540E/1000
- uzávěrky diferenciálu obou náprav
- předehřev motoru a převodovky na 220 V
- systém brzdění všech kol, parkovací brzda – mechanická i elektronická
- čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 (3), zápis v ORV
- pomocný podélný torzní rám
- hydraulický systém min. 100 l/min 190 bar s okruhy 4x vpředu u čelní upínací desky, 2x vzadu
- samostatný hydrogenerátor pro řízení s výkonem min. 35 l/min
- min. zatížení přední nápravy 3 650 kg
- hydraulicky odpružená nápravy s možností nastavení tvrdosti odpružení a spuštění pro pohodlné připojení příslušenství
- aretace přední nápravy, zámek manuální, případně vzduchový ovládání z kabiny traktoru, nacenit obě varianty
- zadní tříbodový závěs, etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm)
- komunální pneumatiky
- závaží zadních kol, kapalinové dovážení zadních kol
- osvětlení, elektroinstalace – standardní osvětlení + plnohodnotné osvětlení na kabině traktoru pro práci s čelní sněhovou radlicí, zadní LED pracovní osvětlení, 2ks LED oranžových majáků na kabině traktoru, případně multifunkční LED světelná rampa (zápis v ORV), zásuvky u čelní upínací desky a vzadu u závěsu pro připojení osvětlení nástaveb a přívěsu
- mechanicky odpružená kabina – nastavitelný sloupek řízení, vzduchem odpružená vyhřívaná sedačka řidiče s nízkofrekvenčním odpružením a s bezpečnostní pásem + sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem, zadní a boční okna, přední i zadní stěrač, ostřikovače, klimatizace, autorádio s Bluetooth, zásuvka 30 A, schránka na nářadí
- digitální přístrojová deska ve sloupku A
- barva oranžová RAL 2011
- max. rozvor náprav 2 500 mm

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis
- zaškolení obsluhy
- návod na obsluhu a údržbu v češtině
- nabízený TN musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických
- termín dodání a doba záruky
- záruční a pozáruční servis
- na TN bude montována stávající ramenová sekačka Fiedler FFA 500 (součást dodávky), odstavena na středisku 8 Horní Slavkov

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. • Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Držitel certifikátů systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2018

Telefon: 353 504 211
Fax: 353 504 238
E-mail: podatelna@uskk.cz
www.uskk.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Pobočka Karlovy Vary,
č.ú.: 35-6289030207/0100

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1197
IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068