

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Univerzální sypací nástavba

Požadavky na provedení:

- požadovaný objem sypací nástavby cca 5 m³ (3x), cca 4,5m³ (1 x)
- pohon nástavby od stávající komunální hydrauliky nosiče (fa Kobit)
- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla
- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m² s možností dávkování po 5 g/m² a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 300 g/m² , s dávkováním po 50 g/m².
- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3
- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla
- další okruh pro samostatné dávkování solanky
- vynášení materiálu za pomoci 2 ks nezávislých dopravníkových šneků
- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)
- možnost současného posypu oběma rozmetadly
- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla
- signalizace posypu
- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou
- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS) v kabině vozidla
- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011
- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)
- osvětlení rozmetadel
- reflexní označení nástavby
- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla
- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást dodávky)

Další požadavky:

- agregace sypacích nástaveb na stávající nosiče T 815 Terro 4x4.2 3x a na nosič Iveco ML158E28 4x4
- záruční a pozáruční servis
- zaškolení obsluhy
- návod na obsluhu a údržbu a katalog ND v češtině
- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127 v platném znění
- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických
- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb
- termín dodání a doba záruky

Kontakty pro případ dotazů ve věcech technických:

J. Fedič/ 724 125 398

J. Vostál/ 606 614 600

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. • Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Držitel certifikátů systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

podle

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon: 353 504 211
Fax: 353 504 238
E-mail: podatelna@uskk.cz
www.uskk.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Pobočka Karlovy Vary,
č.ú.: 35-6289030207/0100

OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1197
IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068